



10215..4

CODE	CODE	DN							
			HOSE SIZE	O.D.	MAX W.P.	MIN B.P.	MIN O.D. RADIUS	WEIGHT	
			Inch	mm	mm	Bar	Bar	mm	Kg/mt
1021504004	PH297-04	6	1/4"	6,4	13,4	450	1800	45	0,299
1021505004	PH297-05	8	5/16"	7,9	15	420	1680	60	0,367
1021506004	PH297-06	10	3/8"	9,5	17,4	385	1540	70	0,472
1021508004	PH297-08	12	1/2"	12,8	20,6	345	1380	90	0,618
1021510004	PH297-10	16	5/8"	16	24	290	1160	100	0,745
1021512004	PH297-12	19	3/4"	19	27,7	280	1120	120	0,901
1021516004	PH297-16	25	1"	25,4	35,6	200	800	210	1,261
1021520004	PH297-20	31	1.1/4"	31,8	44	175	700	300	1,960

EXCEED EN 857 - EXCEED SAE 100 R16 - EXCEED ISO 11237

MSHA

	Temperature range: -40°C up to +100°C (with peak of +120°C)	Cover: Synthetic rubber resistant to abrasion, weather, oil and ozone. Smooth cover up to 1"	Reinforcement: Double steel wire braids	Inner tube: Synthetic rubber resistant to oil and water	Recommended for: High pressure hydraulic lines requiring compact outer diameter and high flexibility
	Temperatura di esercizio: Da -40°C a +100°C (con punte di +120°C)	Copertura: Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, agli oli e all'ozono Copertura liscia fino a 1"	Rinforzo: Due trecce di acciaio	Sottostrato: Gomma sintetica resistente all'olio e all'acqua	Raccomandato per: Linee idrauliche ad alta pressione che richiedono un diametro esterno compatto e un'elevata flessibilità
	Temperature d'exercice: De -40°C à +100°C (avec un maximum de +120°C)	Recouvrement: Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, aux intempéries, aux huiles et à l'ozone. Couverture lisse jusqu'à 1"	Renforcement: Deux tresses en acier	Tube interieur: Caoutchouc synthétique résistant aux huiles et à l'eau	Recommandé pour: Conduites hydrauliques à haute pression nécessitant un diamètre extérieur compact et une grande flexibilité